

Прайс-лист на устройства плавного пуска VEDA MCD2

VEDA MC

Технические характеристики
плавный пуск и плавный останов
расширенные функции защиты двигателя
расширенные функции защиты системы
рабочая температура: -10 ... +50С, IP20
пуски различных применений
увеличенное количество входов выходов
таймерные функции
журнал аварий
работа в разнообразных режимах



Устройства плавного пуска MCD2 для ТРЁХФАЗНЫХ двигателей 3*380В

Напряжение управления питания 220 В

Код заказа	Типовой код	Цена, евро без НДС	Входное напряжение, В	Выходная мощность, кВт	Номинальный выходной ток, А	ВхШхГ, мм	Масса, кг	Типоразмер
MCD20001	VM-20-P7K5-0018-T4	402	3*400В	7,5	18	310x172x194	5	D1
MCD20002	VM-20-P15K-0030-T4	409	3*400В	15	30	310x172x194	5	
MCD20003	VM-20-P22K-0045-T4	428	3*400В	22	45	310x172x194	5	
MCD20004	VM-20-P30K-0060-T4	484	3*400В	30	60	310x172x194	5	
MCD20005	VM-20-P37K-0075-T4	513	3*400В	37	75	406x230x224	9,8	D2
MCD20006	VM-20-P45K-0090-T4	636	3*400В	45	90	406x230x224	9,8	
MCD20007	VM-20-P55K-0110-T4	707	3*400В	55	110	406x230x224	9,8	
MCD20008	VM-20-P75K-0145-T4	1079	3*400В	75	145	446x300x213	17,8	D3
MCD20009	VM-20-P90K-0175-T4	1477	3*400В	90	175	446x300x213	17,8	
MCD20010	VM-20-P110-0210-T4	1544	3*400В	110	210	446x300x213	17,8	
MCD20011	VM-20-P132-0250-T4	1715	3*400В	132	250	446x300x213	17,8	
MCD20012	VM-20-P160-0300-T4	1804	3*400В	160	300	446x300x213	17,8	
MCD20013	VM-20-P200-0370-T4	2139	3*400В	200	370	446x300x213	17,8	D4
MCD20014	VM-20-P250-0470-T4	2723	3*400В	250	470	516x350x226	24	
MCD20015	VM-20-P315-0570-T4	2898	3*400В	315	570	516x350x226	24	
MCD20016	VM-20-P400-0720-T4	3995	3*400В	400	720	516x350x226	24	
MCD20017	VM-20-P450-0840-T4	5256	3*400В	450	840	516x350x226	24	

Напряжение управления питания 220В+Modbus

Код заказа	Типовой код	Цена, евро без НДС	Входное напряжение, В	Выходная мощность, кВт	Номинальный выходной ток, А	ВхШхГ, мм	Масса, кг	Типоразмер
MCD21001	VM-20-P7K5-0018-T4-M	514	3*400В	7,5	18	310x172x194	5	D1
MCD21002	VM-20-P15K-0030-T4-M	521	3*400В	15	30	310x172x194	5	
MCD21003	VM-20-P22K-0045-T4-M	540	3*400В	22	45	310x172x194	5	
MCD21004	VM-20-P30K-0060-T4-M	596	3*400В	30	60	310x172x194	5	
MCD21005	VM-20-P37K-0075-T4-M	625	3*400В	37	75	406x230x224	9,8	D2
MCD21006	VM-20-P45K-0090-T4-M	748	3*400В	45	90	406x230x224	9,8	
MCD21007	VM-20-P55K-0110-T4-M	819	3*400В	55	110	406x230x224	9,8	

MCD21008	VM-20-P75K-0145-T4-M	1191	3*400B	75	145	446x300x213	17,8	D3
MCD21009	VM-20-P90K-0175-T4-M	1589	3*400B	90	175	446x300x213	17,8	
MCD21010	VM-20-P110-0210-T4-M	1656	3*400B	110	210	446x300x213	17,8	
MCD21011	VM-20-P132-0250-T4-M	1827	3*400B	132	250	446x300x213	17,8	
MCD21012	VM-20-P160-0300-T4-M	1916	3*400B	160	300	446x300x213	17,8	
MCD21013	VM-20-P200-0370-T4-M	2251	3*400B	200	370	446x300x213	17,8	
MCD21014	VM-20-P250-0470-T4-M	2835	3*400B	250	470	516x350x226	24	D4
MCD21015	VM-20-P315-0570-T4-M	3010	3*400B	315	570	516x350x226	24	
MCD21016	VM-20-P400-0720-T4-M	4107	3*400B	400	720	516x350x226	24	
MCD21017	VM-20-P450-0840-T4-M	5368	3*400B	450	840	516x350x226	24	

Напряжение управления питания 220В+Analog Output(AO)

Код заказа	Типовой код	Цена, евро без НДС	Входное напряжение, В	Выходная мощность, кВт	Номинальный выходной ток, А	ВхШхГ, мм	Масса, кг	Типоразмер
MCD22001	VM-20-P7K5-0018-T4-AO	584	3*400B	7,5	18	310x172x194	5	D1
MCD22002	VM-20-P15K-0030-T4-AO	591	3*400B	15	30	310x172x194	5	
MCD22003	VM-20-P22K-0045-T4-AO	610	3*400B	22	45	310x172x194	5	
MCD22004	VM-20-P30K-0060-T4-AO	666	3*400B	30	60	310x172x194	5	
MCD22005	VM-20-P37K-0075-T4-AO	695	3*400B	37	75	406x230x224	9,8	D2
MCD22006	VM-20-P45K-0090-T4-AO	818	3*400B	45	90	406x230x224	9,8	
MCD22007	VM-20-P55K-0110-T4-AO	889	3*400B	55	110	406x230x224	9,8	D3
MCD22008	VM-20-P75K-0145-T4-AO	1261	3*400B	75	145	446x300x213	17,8	
MCD22009	VM-20-P90K-0175-T4-AO	1659	3*400B	90	175	446x300x213	17,8	
MCD22010	VM-20-P110-0210-T4-AO	1726	3*400B	110	210	446x300x213	17,8	
MCD22011	VM-20-P132-0250-T4-AO	1897	3*400B	132	250	446x300x213	17,8	
MCD22012	VM-20-P160-0300-T4-AO	1986	3*400B	160	300	446x300x213	17,8	
MCD22013	VM-20-P200-0370-T4-AO	2321	3*400B	200	370	446x300x213	17,8	
MCD22014	VM-20-P250-0470-T4-AO	2905	3*400B	250	470	516x350x226	24	D4
MCD22015	VM-20-P315-0570-T4-AO	3080	3*400B	315	570	516x350x226	24	
MCD22016	VM-20-P400-0720-T4-AO	4177	3*400B	400	720	516x350x226	24	
MCD22017	VM-20-P450-0840-T4-AO	5438	3*400B	450	840	516x350x226	24	

Напряжение управления питания 220В+Modbus+Analog Output(AO)

Код заказа	Типовой код	Цена, евро без НДС	Входное напряжение, В	Выходная мощность, кВт	Номинальный выходной ток, А	ВхШхГ, мм	Масса, кг	Типоразмер
MCD23001	VM-20-P7K5-0018-T4-AO-M	696	3*400B	7,5	18	310x172x194	5	D1
MCD23002	VM-20-P15K-0030-T4-AO-M	703	3*400B	15	30	310x172x194	5	
MCD23003	VM-20-P22K-0045-T4-AO-M	722	3*400B	22	45	310x172x194	5	
MCD23004	VM-20-P30K-0060-T4-AO-M	778	3*400B	30	60	310x172x194	5	
MCD23005	VM-20-P37K-0075-T4-AO-M	807	3*400B	37	75	406x230x224	9,8	D2
MCD23006	VM-20-P45K-0090-T4-AO-M	930	3*400B	45	90	406x230x224	9,8	
MCD23007	VM-20-P55K-0110-T4-AO-M	1001	3*400B	55	110	406x230x224	9,8	D3
MCD23008	VM-20-P75K-0145-T4-AO-M	1373	3*400B	75	145	446x300x213	17,8	
MCD23009	VM-20-P90K-0175-T4-AO-M	1771	3*400B	90	175	446x300x213	17,8	
MCD23010	VM-20-P110-0210-T4-AO-M	1838	3*400B	110	210	446x300x213	17,8	
MCD23011	VM-20-P132-0250-T4-AO-M	2009	3*400B	132	250	446x300x213	17,8	
MCD23012	VM-20-P160-0300-T4-AO-M	2098	3*400B	160	300	446x300x213	17,8	
MCD23013	VM-20-P200-0370-T4-AO-M	2433	3*400B	200	370	446x300x213	17,8	
MCD23014	VM-20-P250-0470-T4-AO-M	3017	3*400B	250	470	516x350x226	24	D4
MCD23015	VM-20-P315-0570-T4-AO-M	3192	3*400B	315	570	516x350x226	24	

MCD23016	VM-20-P400-0720-T4-AO-M	4289	3*400B	400	720	516x350x226	24	
MCD23017	VM-20-P450-0840-T4-AO-M	5550	3*400B	450	840	516x350x226	24	