

## Прайс-лист на устройства плавного пуска VEDA MCD3

**VEDA MC**

Технические характеристики
расширенные функции защиты двигателя
расширенные функции защиты системы
-10 ... +50С
пуски различных применений
увеличенное количество входов выходов
таймерные функции
журнал аварий
работа в разнообразных режимах
IP20



## Устройства плавного пуска MCD3 для ТРЕХФАЗНЫХ двигателей 3\*400В

### Напряжение управления питания 220В

Код заказа	Типовой код	Цена, евро без НДС	Входное напряжение, В	Выходная мощность, кВт	Номинальный выходной ток, А	ВхШхГ, мм	Масса, кг	Типоразмер
MCD30001	VM-30-P30K-0058-T4	1097	3*400В	30	58	400x280x218	11	E1
MCD30002	VM-30-P37K-0072-T4	1127	3*400В	37	72	400x280x218	11	
MCD30003	VM-30-P45K-0085-T4	1157	3*400В	45	85	400x280x218	12,5	
MCD30004	VM-30-P55K-0105-T4	1495	3*400В	55	105	400x280x218	12,5	
MCD30005	VM-30-P75K-0145-T4	1960	3*400В	75	145	400x280x218	12,5	
MCD30006	VM-30-P90K-0170-T4	2615	3*400В	90	170	488x390x280	21,9	E2
MCD30007	VM-30-P110-0210-T4	2797	3*400В	110	210	488x390x280	21,9	
MCD30008	VM-30-P132-0250-T4	2935	3*400В	132	250	488x390x280	21,9	
MCD30009	VM-30-P160-0310-T4	3058	3*400В	160	310	600x540x310	59	E3
MCD30010	VM-30-P200-0390-T4	3408	3*400В	200	390	600x540x310	59	
MCD30011	VM-30-P250-0460-T4	3846	3*400В	250	460	600x540x310	59	
MCD30012	VM-30-P315-0580-T4	4784	3*400В	315	580	600x540x310	59	
MCD30013	VM-30-P400-0720-T4	6212	3*400В	400	720	600x540x310	59	
MCD30014	VM-30-P450-0820-T4	6711	3*400В	450	820	600x540x310	59	
MCD30015	VM-30-P500-0950-T4	8050	3*400В	500	950	600x540x310	59	

### Напряжение управления питания 220В+Modbus

Код заказа	Типовой код	Цена, евро без НДС	Входное напряжение, В	Выходная мощность, кВт	Номинальный выходной ток, А	ВхШхГ, мм	Масса, кг	Типоразмер
MCD31001	VM-30-P30K-0058-T4-M	1395	3*400В	30	58	400x280x218	11	E1
MCD31002	VM-30-P37K-0072-T4-M	1425	3*400В	37	72	400x280x218	11	
MCD31003	VM-30-P45K-0085-T4-M	1455	3*400В	45	85	400x280x218	12,5	
MCD31004	VM-30-P55K-0105-T4-M	1793	3*400В	55	105	400x280x218	12,5	
MCD31005	VM-30-P75K-0145-T4-M	2258	3*400В	75	145	400x280x218	12,5	
MCD31006	VM-30-P90K-0170-T4-M	2913	3*400В	90	170	488x390x280	21,9	

MCD31007	VM-30-P110-0210-T4-M	3095	3*400B	110	210	488x390x280	21,9	E2
MCD31008	VM-30-P132-0250-T4-M	3233	3*400B	132	250	488x390x280	21,9	
MCD31009	VM-30-P160-0310-T4-M	3356	3*400B	160	310	600x540x310	59	
MCD31010	VM-30-P200-0390-T4-M	3706	3*400B	200	390	600x540x310	59	
MCD31011	VM-30-P250-0460-T4-M	4144	3*400B	250	460	600x540x310	59	
MCD31012	VM-30-P315-0580-T4-M	5082	3*400B	315	580	600x540x310	59	E3
MCD31013	VM-30-P400-0720-T4-M	6510	3*400B	400	720	600x540x310	59	
MCD31014	VM-30-P450-0820-T4-M	7009	3*400B	450	820	600x540x310	59	
MCD31015	VM-30-P500-0950-T4-M	8348	3*400B	500	950	600x540x310	59	

#### Напряжение управления питания 220В+Profibus

Код заказа	Типовой код	Цена, евро без НДС	Входное напряжение, В	Выходная мощность, кВт	Номинальный выходной ток, А	ВхШхГ, мм	Масса, кг	Типоразмер
MCD32001	VM-30-P30K-0058-T4-P	2399	3*400B	30	58	400x280x218	11	
MCD32002	VM-30-P37K-0072-T4-P	2429	3*400B	37	72	400x280x218	11	
MCD32003	VM-30-P45K-0085-T4-P	2459	3*400B	45	85	400x280x218	12,5	E1
MCD32004	VM-30-P55K-0105-T4-P	2797	3*400B	55	105	400x280x218	12,5	
MCD32005	VM-30-P75K-0145-T4-P	3262	3*400B	75	145	400x280x218	12,5	
MCD32006	VM-30-P90K-0170-T4-P	3917	3*400B	90	170	488x390x280	21,9	
MCD32007	VM-30-P110-0210-T4-P	4099	3*400B	110	210	488x390x280	21,9	E2
MCD32008	VM-30-P132-0250-T4-P	4237	3*400B	132	250	488x390x280	21,9	
MCD32009	VM-30-P160-0310-T4-P	4360	3*400B	160	310	600x540x310	59	
MCD32010	VM-30-P200-0390-T4-P	4710	3*400B	200	390	600x540x310	59	
MCD32011	VM-30-P250-0460-T4-P	5148	3*400B	250	460	600x540x310	59	
MCD32012	VM-30-P315-0580-T4-P	6086	3*400B	315	580	600x540x310	59	E3
MCD32013	VM-30-P400-0720-T4-P	7514	3*400B	400	720	600x540x310	59	
MCD32014	VM-30-P450-0820-T4-P	8013	3*400B	450	820	600x540x310	59	
MCD32015	VM-30-P500-0950-T4-P	9352	3*400B	500	950	600x540x310	59	

#### Напряжение управления питания 220В+Analog output

Код заказа	Типовой код	Цена, евро без НДС	Входное напряжение, В	Выходная мощность, кВт	Номинальный выходной ток, А	ВхШхГ, мм	Масса, кг	Типоразмер
MCD33001	VM-30-P30K-0058-T4-AO	1283	3*400B	30	58	400x280x218	11	
MCD33002	VM-30-P37K-0072-T4-AO	1313	3*400B	37	72	400x280x218	11	
MCD33003	VM-30-P45K-0085-T4-AO	1343	3*400B	45	85	400x280x218	12,5	E1
MCD33004	VM-30-P55K-0105-T4-AO	1681	3*400B	55	105	400x280x218	12,5	
MCD33005	VM-30-P75K-0145-T4-AO	2146	3*400B	75	145	400x280x218	12,5	
MCD33006	VM-30-P90K-0170-T4-AO	2801	3*400B	90	170	488x390x280	21,9	
MCD33007	VM-30-P110-0210-T4-AO	2983	3*400B	110	210	488x390x280	21,9	E2
MCD33008	VM-30-P132-0250-T4-AO	3121	3*400B	132	250	488x390x280	21,9	
MCD33009	VM-30-P160-0310-T4-AO	3244	3*400B	160	310	600x540x310	59	
MCD33010	VM-30-P200-0390-T4-AO	3594	3*400B	200	390	600x540x310	59	
MCD33011	VM-30-P250-0460-T4-AO	4032	3*400B	250	460	600x540x310	59	
MCD33012	VM-30-P315-0580-T4-AO	4970	3*400B	315	580	600x540x310	59	E3
MCD33013	VM-30-P400-0720-T4-AO	6398	3*400B	400	720	600x540x310	59	
MCD33014	VM-30-P450-0820-T4-AO	6897	3*400B	450	820	600x540x310	59	

MCD33015	VM-30-P500-0950-T4-AO	8236	3*400B	500	950	600x540x310	59
----------	-----------------------	------	--------	-----	-----	-------------	----

#### Напряжение управления питания 220В+Modbus+Analog output

Код заказа	Типовой код	Цена, евро без НДС	Входное напряжение, В	Выходная мощность, кВт	Номинальный выходной ток, А	ВхШхГ, мм	Масса, кг	Типоразмер
MCD34001	VM-30-P30K-0058-T4-M-AO	1581	3*400B	30	58	400x280x218	11	E1
MCD34002	VM-30-P37K-0072-T4-M-AO	1611	3*400B	37	72	400x280x218	11	
MCD34003	VM-30-P45K-0085-T4-M-AO	1641	3*400B	45	85	400x280x218	12,5	
MCD34004	VM-30-P55K-0105-T4-M-AO	1979	3*400B	55	105	400x280x218	12,5	
MCD34005	VM-30-P75K-0145-T4-M-AO	2444	3*400B	75	145	400x280x218	12,5	
MCD34006	VM-30-P90K-0170-T4-M-AO	3099	3*400B	90	170	488x390x280	21,9	E2
MCD34007	VM-30-P110-0210-T4-M-AO	3281	3*400B	110	210	488x390x280	21,9	
MCD34008	VM-30-P132-0250-T4-M-AO	3419	3*400B	132	250	488x390x280	21,9	
MCD34009	VM-30-P160-0310-T4-M-AO	3542	3*400B	160	310	600x540x310	59	E3
MCD34010	VM-30-P200-0390-T4-M-AO	3892	3*400B	200	390	600x540x310	59	
MCD34011	VM-30-P250-0460-T4-M-AO	4330	3*400B	250	460	600x540x310	59	
MCD34012	VM-30-P315-0580-T4-M-AO	5268	3*400B	315	580	600x540x310	59	
MCD34013	VM-30-P400-0720-T4-M-AO	6696	3*400B	400	720	600x540x310	59	
MCD34014	VM-30-P450-0820-T4-M-AO	7195	3*400B	450	820	600x540x310	59	
MCD34015	VM-30-P500-0950-T4-M-AO	8534	3*400B	500	950	600x540x310	59	

#### Напряжение управления питания 220В+Profibus+Analog output

Код заказа	Типовой код	Цена, евро без НДС	Входное напряжение, В	Выходная мощность, кВт	Номинальный выходной ток, А	ВхШхГ, мм	Масса, кг	Типоразмер
MCD35001	VM-30-P30K-0058-T4-P-AO	2585	3*400B	30	58	400x280x218	11	E1
MCD35002	VM-30-P37K-0072-T4-P-AO	2615	3*400B	37	72	400x280x218	11	
MCD35003	VM-30-P45K-0085-T4-P-AO	2645	3*400B	45	85	400x280x218	12,5	
MCD35004	VM-30-P55K-0105-T4-P-AO	2983	3*400B	55	105	400x280x218	12,5	
MCD35005	VM-30-P75K-0145-T4-P-AO	3448	3*400B	75	145	400x280x218	12,5	
MCD35006	VM-30-P90K-0170-T4-P-AO	4103	3*400B	90	170	488x390x280	21,9	E2
MCD35007	VM-30-P110-0210-T4-P-AO	4285	3*400B	110	210	488x390x280	21,9	
MCD35008	VM-30-P132-0250-T4-P-AO	4423	3*400B	132	250	488x390x280	21,9	
MCD35009	VM-30-P160-0310-T4-P-AO	4546	3*400B	160	310	600x540x310	59	E3
MCD35010	VM-30-P200-0390-T4-P-AO	4896	3*400B	200	390	600x540x310	59	
MCD35011	VM-30-P250-0460-T4-P-AO	5334	3*400B	250	460	600x540x310	59	
MCD35012	VM-30-P315-0580-T4-P-AO	6272	3*400B	315	580	600x540x310	59	
MCD35013	VM-30-P400-0720-T4-P-AO	7700	3*400B	400	720	600x540x310	59	
MCD35014	VM-30-P450-0820-T4-P-AO	8199	3*400B	450	820	600x540x310	59	
MCD35015	VM-30-P500-0950-T4-P-AO	9538	3*400B	500	950	600x540x310	59	